CT01
电机驱动辊筒输送机400V

ICE
Inther Conveyor Equipment

INTHER
improving intralogistics

智能灵活

ICE英腾输送设备基于模块化平台设计，大大的缩短了现场安装和调试时间。所有的机械和电气组件都预先配置并安装在输送模块中，包括接线和线标等。

ICE输送模块智能、灵活，可以配置不同的宽度，能适用于内部物流中各种物品的输送。

ICE
Inther Conveyor Equipment

电机驱动辊筒输送机400V

CT01电机驱动辊筒输送机通过电机带动辊筒下方的皮带，皮带带动辊筒，从而实现物料输送。

- 模块化设计
- 高度集成，所有线缆已完成内部接线并自带线缆标签
- 快速安装

技术参数

产品信息	
最大载重	35kg
运输速度	Min.0.23/Max.1.2 m/s
环境温度	+5° C to +40° C
驱动传输	
驱动方式	电机驱动400V
传动方式	平皮带，30 mm宽
电气连接	
电压	400/480V AC 3-phase
额定电流	1.0A ≤10 m) 2.8A ＞10 m)
传感器	反射光电， 预安装和接线

尺寸	
LW有效宽度	420/620 mm
ML最大模块长度	21000 mm
TW模块宽度	LW + 96 mm
P辊筒间距	75/100 mm
SF侧导板	80 mm
侧面轮廓	
SP剖面高度	126 mm
辊筒	
材料	1.5 mm镀锌钢*
直径	50 mm
性能	长距离

* 辊筒可配置PVC包胶，以增加摩擦力



英腾
输送设备

The Netherlands (HQ)
De Amfoor 15
5807 GW Venray
+31 478 50 25 75

USA
+1 866 292 8266

China
+86 512 65030958

Germany
+49 5224 98 58 78

Belgium
+32 3 336 07 35

info@inthergroup.com
www.inthergroup.com

INTHER
improving intralogistics