



CT01

无动力辊筒输送机



智能灵活

ICE英腾输送设备基于模块化平台设计，大大的缩短了现场安装和调试时间。所有的机械和电气组件都预先配置并安装在输送模块中，包括接线和线标等。

ICE输送模块智能、灵活，可以配置不同的宽度，能适用于内部物流中各种物品的输送。



无动力辊筒输送机

CT01无动力辊筒输送机是一种重力输送机，物料在输送机上由操作人员手动推动或利用重力沿斜坡向下输送。这种输送机通常用于人工收集或投放物料的区域。

技术参数

产品信息

最大载重量	35 kg
环境温度	+5° C to +40° C

尺寸

LW有效宽度	420/620 mm
ML模块长度	max. 3000 mm
TW模块宽度	LW + 96 mm
P辊筒间距	75/100/125 mm
SF侧导板	80 mm


侧面高度

SP剖面高度	126 mm
--------	--------

辊筒

材料	1.5 mm镀锌钢*
直径	50 mm

* 对于较轻的产品，辊筒可以使用塑料辊筒，滚动阻力较低



英腾 输送设备

🇳🇱 **The Netherlands (HQ)**
De Amfoor 15
5807 GW Venray
+31 478 50 25 75

🇺🇸 **USA**
+1 866 292 8266

🇨🇳 **China**
+86 512 65030958

🇩🇪 **Germany**
+49 5224 98 58 78

🇧🇪 **Belgium**
+32 3 336 07 35

info@inthergroup.com
www.inthergroup.com



INTHER
improving intralogistics